

CENNIK PŁYT STROPOWYCH KANAŁOWYCH SPB-2002

obowiązujący od 01.02.2025 r.

Wymiar cm	Waga kg	m ²	m ³	Ceny płyt na obciążenie w zł.							
				4,5 kN/m ²		6,0 kN/m ²		7,5 kN/m ²		10,0 kN/m ²	
				netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
240x90	761	2,20	0,2870	247	303,81	281	345,63	314	386,22	330	405,90
240x120	893	2,90	0,3370	291	357,93	329	404,67	368	452,64	388	477,24
240x150	1 171	3,60	0,4420	382	469,86	432	531,36	483	594,09	508	624,84
270x90	861	2,43	0,3250	281	345,63	317	389,91	355	436,65	374	460,02
270x120	1 010	3,20	0,3810	329	404,67	373	458,79	416	511,68	438	538,74
270x150	1 325	4,05	0,5000	431	530,13	489	601,47	546	671,58	575	707,25
300x90	962	2,70	0,3630	313	384,99	355	436,65	397	488,31	417	512,91
300x120	1 129	3,60	0,4260	368	452,64	416	511,68	466	573,18	490	602,70
300x150	1 484	4,50	0,5600	483	594,09	547	672,81	612	752,76	644	792,12
330x90	1 063	2,97	0,4010	346	425,58	392	482,16	438	538,74	461	567,03
330x120	1 248	3,96	0,4710	406	499,38	460	565,80	514	632,22	542	666,66
330x150	1 638	4,95	0,6180	534	656,82	604	742,92	675	830,25	711	874,53
360x90	1 166	3,24	0,4400	380	467,40	430	528,90	481	591,63	506	622,38
360x120	1 367	4,32	0,5160	445	547,35	505	621,15	564	693,72	593	729,39
360x150	1 797	5,40	0,6780	585	719,55	662	814,26	741	911,43	780	959,40
390x90	1 267	3,51	0,4780	413	507,99	467	574,41	522	642,06	550	676,50
390x120	1 487	4,68	0,5610	484	595,32	549	675,27	613	753,99	645	793,35
390x150	1 953	5,85	0,7370	636	782,28	720	885,60	805	990,15	848	1043,04
420x90	1 370	3,78	0,5170	446	548,58	505	621,15	565	694,95	595	731,85
420x120	1 606	5,04	0,6060	523	643,29	592	728,16	662	814,26	697	857,31
420x150	2 109	6,30	0,7960	687	845,01	779	958,17	869	1068,87	915	1125,45
450x90	1 471	4,05	0,5550	478	587,94	543	667,89	606	745,38	638	784,74
450x120	1 725	5,40	0,6510	561	690,03	636	782,28	711	874,53	749	921,27
450x150	2 266	6,75	0,8550	737	906,51	836	1028,28	934	1148,82	983	1209,09
480x90	1 571	4,32	0,5930	512	629,76	580	713,40	647	795,81	682	838,86
480x120	1 844	5,76	0,6960	600	738,00	681	837,63	760	934,80	800	984,00
480x150	2 422	7,20	0,9140	789	970,47	894	1099,62	998	1227,54	1051	1292,73
510x90	1 672	4,59	0,6310	544	669,12	616	757,68	689	847,47	726	892,98
510x120	1 964	6,12	0,7410	639	785,97	725	891,75	810	996,30	852	1047,96
510x150	2 578	7,65	0,9730	840	1033,20	951	1169,73	1063	1307,49	1119	1376,37
540x90	1 776	4,86	0,6700	578	710,94	656	806,88	733	901,59	771	948,33
540x120	2 083	6,48	0,7860	679	835,17	768	944,64	859	1056,57	904	1111,92
540x150	2 737	8,10	1,0330	891	1095,93	1010	1242,30	1128	1387,44	1188	1461,24
570x90	1 876	5,13	0,7080	611	751,53	692	851,16	774	952,02	814	1001,22
570x120	2 202	6,84	0,8310	716	880,68	812	998,76	907	1115,61	956	1175,88
570x150	2 891	8,55	1,0910	941	1157,43	1066	1311,18	1191	1464,93	1255	1543,65
600x90	1 977	5,40	0,7460	644	792,12	729	896,67	815	1002,45	858	1055,34
600x120	2 321	7,20	0,8760	756	929,88	857	1054,11	957	1177,11	1007	1238,61
600x150	3 050	9,00	1,1510	992	1220,16	1125	1383,75	1257	1546,11	1324	1628,52
630x90	2 078	5,67	0,7840	797	980,31	805	990,15	848	1043,04	880	1082,40
630x120	2 441	7,56	0,9210	966	1188,18	1057	1300,11	1112	1367,76	1119	1376,37
630x150	3 204	9,45	1,2090	1201	1477,23	1303	1602,69	1372	1687,56	1432	1761,36
660x90	2 181	5,94	0,8230	877	1078,71	894	1099,62	941	1157,43	989	1216,47
660x120	2 560	7,92	0,9660	1056	1298,88	1160	1426,80	1221	1501,83	1245	1531,35
660x150	3 363	9,90	1,2690	1332	1638,36	1429	1757,67	1504	1849,92	1531	1883,13
690x90	2 282	6,21	0,8610	983	1209,09	996	1225,08	1007	1238,61	1103	1356,69
690x120	2 677	8,28	1,0100	1219	1499,37	1263	1553,49	1305	1605,15	1524	1874,52
690x150	3 519	10,35	1,3280	1516	1864,68	1577	1939,71	1638	2014,74	1687	2075,01
720x90	2 385	6,48	0,9000	1140	1402,20	1222	1503,06	1305	1605,15	1344	1653,12
720x120	2 798	8,64	1,0560	1413	1737,99	1488	1830,24	1563	1922,49	1964	2415,72
720x150	3 676	10,80	1,3870	1854	2280,42	1942	2388,66	2031	2498,13	2092	2573,16

Płyty stropowe kanałowe "S" PKWiU -26.61.12 -10.42

Długości płyt (modularne)

Jako postawę przyjęto długości płyt określone osiowym rozstawem elementów podpierających: dla płyt o grubości 24cm od 2,40m do 7,20m stopniując co 30cm

Szerokości płyt (modularne)

Płyty pełne zaprojektowano licząc w osiach spoin: dla grubości 24cm o szerokości: 0,90m; 1,20m i 1,5m

Wymiary nominalne płyt

Nominalne (gabarytowe) wymiary płyt określone w najbardziej wysuniętych krawędziach obrzeży są mniejsze od wymiarów modularnych o:

- 40mm - dla długości
- 10mm - dla szerokości

Odporność ogniu

Wszystkie zaprojektowane prefabrykaty posiadają minimalną klasę odporności ogniowej REI 60, oznacza to, iż spełniają wymogi odporności pożarowej dla budynków klasy C